

Ändringar, samt förtydligande ang. filn-/ritningsnamn, s.12 – 13 i CAD-kravspecen.

s.12, 5.2.1) Modellfilen, dvs X-refen döps enl. följande exempel;

Lackalänga skola byggnad 1, plan 1 (byggnaden har lägst användbara plan KV) döps A100B01P02.dwg, detta innebär att du endast kan ha ett plan per modellfil. P står för plan, har du en fasad anges endast F utan följdnr., S för sektion osv.

s.13, 5.7.1)Ritningsdefinitionsfiler, dvs färdiga ritningar namnges i ritningsstämpeln enligt följande exempel;

Lackalänga skola byggnad 1, plan 1, del 1 (byggnaden har lägst användbara plan KV) döps A300:01021.dwg, dvs A300 står för arkitekt, 01 står för byggnad (detta är nytt, återfinns ej i CAD-kravspecen), 02 står för plan och sista 1:an står för del.

Exempel när vi har fasader alt. sektioner;

Lackalänga skola byggnad 1 döps A300:01901, där 01 står för byggnad, 9 står för fasader, sektioner etc., samt sista 01 är ett löpnummer.

Fil- och fliknamn döps lika som ritningen, dock byts kolon (:) ut mot bindestreck (-).